



Hyundai ix20

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KAROSERIE	5dveřová, 5místná				
MOTOR	1,4 DOHC CVVT 16V	1,6 DOHC CVVT 16V	1,4 CRDi DOHC 16V		1,6 CRDi DOHC 16V
Typ	zážehový	zážehový	vznětový		vznětový
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1396	1591	1396		1582
Druh paliva	95 PAT	95 PAT	diesel		diesel
Počet válců	4	4	4		4
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	16,0:1		16,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	66,2/90/6000	91,5/124/6300	57/78/4000	66/90/4000	94/128/4000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	137,3/4000	156/4200	240/1500-2000	240/1500-2500	260/1500-3000
Příprava směsi	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	Common Rail		Common Rail
Objem palivové nádrže (l)	50				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Typ převodovky	manuální	manuální	automatická	manuální	manuální
Počet převodových stupňů	5	6	6	6	6



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

MOTOR	1,4 DOHC CVVT 16V	1,6 DOHC CVVT 16V	1,4 CRDi DOHC 16V	1,6 CRDi DOHC 16V	
ΔΥΝΑΜΙΚΑ					
Maximální rychlost (km/h)	169	185	180	186	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,7	10,8	11,5	11,1	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)/EMISE CO₂ (g/km)¹⁾					
Cyklus - městský (se systémem ISG)	7,2/167 (6,6/152)	7,4/173 (7,1/166)	8,6/200	5,2/137 (4,9/128)	5,5/144 (5,1/135)
- mimoměstský (se systémem ISG)	5,3/124 (5,1/117)	5,7/133 (5,2/123)	5,2/121	3,9/102 (3,8/99)	4,0/106 (4,0/104)
- kombinovaný (se systémem ISG)	6,0/140 (5,6/130)	6,4/148 (5,9/139)	6,5/150	4,4/115 (4,2/110)	4,5/120 (4,4/115)
ΗΜΟΤΗΟΤΗΤ (kg)					
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75)	1253-1342	1255-1355	1297-1410	1345-1446	1356-1455
Největší technicky přípustná hmotnost	1710	1710	1780	1800	1810
Hmotnost brzděného přívěsu	1300	1300	1100	1300	1300
Hmotnost nebrzděného přívěsu					550
Posnost střechy					70
ΡΟΖΜΕΡΥ					
Celková délka (mm)					4120
Celková šířka (mm)					1765
Celková výška (mm)					1600
Rozvor (mm)					2615
Rozchod vpředu (mm) - pneu 195/65 R15					1553
Rozchod vzadu (mm) - pneu 195/65 R15					1557
Poloměr otáčení (m)					5,21
Minimální světlá výška podvozku (mm)					156
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA 211/214 (l)					570/1486 ²⁾
ΡΟΔΥΟΖΕΚ					
Přední náprava					typ McPherson s pomocným rámem a s příčným stabilizátorem
Zadní náprava					tuhá torzní
Přední/zadní brzdy					kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

1) Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

2) Při maximálním zvětšení prostoru pro cestující na zadních sedadlech je objem 440 l.

Záruka 5 let bez omezení km

Záruka 12 let na prorezivění karoserie